

Uživatelský manuál Pyrotechnické zařízení - Simulation Device

Certifikát č.:2019/0079/ A /PW-B (modul B)

Registrační číslo: 2768-P1-0079/2019

Uživatel si musí přečíst a dodržovat pokyny poskytnuté výrobcem.

Produkt je ideální pro zpestření střeleckého výcviku, CQB, airsoft, paintball, vojenské rekonstrukce a školení bezpečnosti granátů.

Měl by být používán pouze ve speciálně určených oblastech.

Informace o produktu:

-Tělo.....ABS plast

Náplň a hmota.....Piipo-5 M – bílá křída nebo mastek, 130 gramů (+/-10%). Piipo-5

Γ- hrášek a bílá křída nebo mastek 130 gramů (+/-10%).

Piipo-5 (Praxe) – železný prášek, 310 gramů (+/-10%)

Časová prodleva po inicializaci.....3,0-5,0 sekund.

-Spouštěcí zařízení..... Zapalovač, který se spouští mechanicky

-Bezpečnostní klip..... Bezpečnostní držák (páka)

-NEC.....NEC ne více než 1 – 1.5 gramu v jednom produktu

Třída pyrotechnického zařízení.....P1 (EN 16263-3)

-Nebezpečí.....Akustické emise ne více než 120 dB

-Poloměr nebezpečné oblasti.....15 metrů

-Množství v balení.....12 ks

.Voděodolnost.....IP66 (Poznámka: Chráněno před deštěm a krátkodobým ponořením)

-Datum spotřeby.....60 měsíců od data výroby (uvedeno na spotřebitelském obalu).

Jak spustit granát:

Chcete-li použít granát, uchopte jej pravou rukou a ujistěte se, že prsty drží pojistnou páčku dolů proti tělu granátu (obr. 1). Před házením protáhněte levý ukazováček kroužkem a vytáhněte jej a vyjměte zavírací špendlík (obr. 2). Granát můžete držet v ruce, pokud není páka uvolněna (obr. 3). Vyberte si svůj cíl (obr. 4). Jakmile je granát odhozen, bezpečnostní páka se pod tlakem pružiny úderníku uvolní a s praskavým zvukem odletí a uvolní úderník. Za 3,0-5,0 sekund vybuchne pyrotechnický prvek uvnitř granátu a rozptýlí úlomky v okruhu 15 metrů.

Varování!

- Osoby mladší 18 let nesmějí výrobek používat.
- Nemanipulujte s výrobkem bez ochranných brýlí.
- Po iniciaci produkt nezvedejte. Počkejte alespoň 10 minut.
- Produkt nerozebírejte ani nepřestavujte.
- Nepoužívejte mimo cvičiště nebo jiná speciálně určená místa.
- Nepoužívejte v blízkosti zařízení a konstrukcí, kde existuje nebezpečí požáru.
- Nepoužívejte výrobky s prošlou dobou použitelnosti nebo výrobky s viditelnými vadami těla.
- Uchovávejte mimo dosah zdrojů tepla.

Skladování a likvidace:

Nevybuchlé nebo prošlé granáty se namočí na 24 hodin do vody a poté se likvidují s domovním odpadem. Pracujte při teplotách od -30°C do +40°C a relativní vlhkosti ne více než 80 %. Držte mimo dosah dětí. Skladujte v původním obalu při teplotách od 30°C do +40°C a relativní vlhkosti do 80 %.